

Rückeraupe MRR



Motor	4-Zylinder wassergekühlter KUBOTA-Dieselmotor 25 kW / 33,5 PS
Rahmen	stabiler Stahlrohrrahmen aus Profilrohr
Dieseltank	Edelstahl-Dieseltank ca. 25 Ltr.
Hydrauliktank	ca.60 Ltr. mit eingebautem Rücklauffilter
Hydraulikpumpen	2 am Motor angeflanschte Zahnradpumpen mit je max. 30 Ltr./min
Antriebe	1 hydraulisch getriebenes Planetengetriebe je Seite mit integrierter Haltebremse
Steuerung	2 elektro-hydraulische Steuerblöcke DANFOSS PVG-32
Antriebsbänder	Antriebsbänder aus stabilem Elevatorgurt mit aufgeschraubten Stahltriebprofilen
Seilwinde	Eintrommelseilwinde 4,3 to mit hydraulischer Eigenversorgung und hydraulischem Antrieb und lastabhängiger Geschwindigkeitsregelung, Forstseil Ø10mm x 70m
Funksteuerung	Funksteuerung für alle Windenfunktionen, Fahren der Maschine, stufenlose Gasverstellung, Motor Start/Stop, Heckschild und Seileinlaufrollenverstellung
Heckschild	stabiles parallelgeführtes Heckschild, ca. 1,50 m breit, Hubhöhe ca. 50 cm
Seileinlaufrolle	selbstschwenkende Seileinlaufrolle mit hydraulischer Höhenverstellung um 20 cm
Maße u. Gewichte	L=2,30m (Raupeband) x B=1,70m x H=1,50m; Gewicht ca. 1.800 kg. Transportlänge ca. 2,85m

Stand 2011-04 / technische Änderungen vorbehalten

F. Müller

www.mueller-forsttechnik.de

F. Müller Fahrzeugbau GmbH & Co KG

Im Wennetal 11

59889 Eslohe-Bremke

Telefon 02973 / 9719-0; Telefax 02973 / 9719-19